

إجعلها متألقة. إجعلها واقعية.



الأكريليك العادي



TruLife™

trulife™
Anti-Reflective Single-Sided Acrylic
for Facemounting and Printing

مميزات أكريليك TruLife™ المضاد للانعكاس:

- منظر غير عاكس عند تثبيت الغطاء/ السطح الثانوي أو طباعته على الجانب المقابل مباشرة
- ألوان زاهية وعميقة وواضحة
- منظر عصري
- مقاوم للتآكل
- مضاد للسكون*
- حماية 99% من الأشعة فوق البنفسجية
- مقاوم للكسر وخفيف الوزن
- سهل التنظيف مثل الزجاج، ولا يتطلب أي منظفات خاصة للأكريليك

أكريليك جديد مبتكر مضاد للانعكاس لتثبيت الغطاء/ السطح الثانوي والاستخدام في تطبيقات الطباعة

يسعد Tru Vue أن تقدم الأكريليك المضاد للانعكاس الأحادي الجانب TruLife™. منتج الأكريليك المميز والمخصص الخاص بنا مطور خصيصاً لتثبيت الغطاء/ السطح الثانوي والدهان المباشر على الطبقة الأساسية. يمكنك عن طريق استخدام TruLife™ أن تحصل شكل عصري للفنون الجميلة والتصوير الفوتوغرافي للتأكد من الحصول على ألوان مشرقة وشكل واقعي لا يمكن لمنتجات الأكريليك الأخرى أن توفره. السبب في ذلك يرجع إلى أنه مصنع مع طبقة خارجية مضادة للانعكاس تمنحك سطحا غير مرئيا تقريبا، مع القضاء على الانعكاسات المشتتة للانتباه والوهج المزعج المصاحب لأنواع الأكريليك الأخرى. وعلى عكس أنواع الأكريليك الأخرى التي تجذب الأتربة وتكون سهلة الخدش، فإن TruLife™ مضاد للسكون ومقاوم للتآكل. إنها فكرة رائعة حقاً!

تهيئة مواد التعبئة	قدم مكعب/شريحة	الحجم	السمك
25 شريحة لكل منصة نقالة أو 25 صندوق لكل منصة نقالة/ 1 شريحة لكل صندوق	32 (2.97 متر مربع)	96 × 48 بوصة (1219 × 2438 ملم)	3 ملم (1/8 بوصة)
من 1 إلى 26 شريحة لكل كرتونة	48 (4.46 متر مربع)	96 × 72 بوصة (1829 × 2438 ملم)	4.5 ملم (3/16 بوصة)
من 1 إلى 20 شريحة لكل كرتونة	60 (5.57 متر مربع)	120 × 72 بوصة (1829 × 3048 ملم)	6 ملم (1/4 بوصة)

* خواص مضادة للسكون على الجانب المرئي



TRU VUE®

مصنع موثوقاً به لمنتجات الزجاج
العالية الجودة لصناعة الأطر

www.tru-vue.com

العناية والمعاملة:

• منتج TruLife™ مغطى بطبقة واقية على كلا الجانبين، بالإضافة إلى شريط تعريف المنتج.


• يحتوي شريط تعريف المنتج على ملصق "PRINT/MOUNT TO OPPOSITE SIDE" لتحديد الجانب القابل للطباعة/القابل للتثبيت. لا تقم بإزالة الطبقة الواقية أو شريط تعريف المنتج قبل تحديد جانب الطباعة/التثبيت. ولا تقم بالطباعة/التثبيت على الجانب المضاد للانعكاس (الجانب الذي يوجد به شريط تعريف المنتج).

• لإزالة الغطاء، ابدأ من أحد الزوايا واسحب في اتجاه الجانب المقابل من الشريحة ببطء وبالتساوي بدون توقف.

لتحديد الجانب القابل للطباعة/القابل للتثبيت في حال إزالة الغطاء أو شريط تعريف المنتج:



الجانب المضاد للانعكاس المغطى بطبقة خارجية:
ضع سن القلم على سطح الأكريليك مباشرة. وإذا لم تتقابل أسنان القلم في الانعكاس، عندئذ تكون هناك فجوة.



الجانب القابل للطباعة/القابل للتثبيت:
ضع سن القلم على سطح الأكريليك مباشرة. تتقابل أسنان القلم في الانعكاس.

القطع (يتبع)

• يجب تصنيع الأجزاء بمقاس 6 ملم فأكثر باستخدام منشار كهربائي وشفرة منشار مصممة خصيصا للاستخدام في قطع الأكريليك. للحصول على قائمة بشفرات المنشار الموصى بها، اتصل على خط المساعدة من Tru Vue على رقم 8002828788.

• لا تحاول قطع الأكريليك الأحادي الجانب المضاد للانعكاس TruLife™ باستخدام الليزر. يمكن أن تسبب الحرارة الشديدة في التجزع، مما قد يؤدي إلى تلف الطبقة الخارجية.

التنظيف:

منتج الأكريليك الأحادي الجانب المضاد للانعكاس TruLife™ يتميز بسهولة التنظيف، تماما مثل الزجاج. لا يتطلب أي منظفات خاصة للأكريليك. فيما يلي بعض النصائح البسيطة للتنظيف:

• ضع الأكريليك على سطح خالي من الاتساخ وجزيئات الوبور.

• نظف البقع باستخدام قطعة قماش خالية من الوبور أو الألياف الدقيقة عن طريق المسح في حركة دائرية سلسة.

• عند الضرورة، استخدم منظف زجاج لا يحتوي على الأمونيا أو قم بتحضير محلول تنظيف عن طريق الخلط بنسبة 1 جزء ماء إلى 1 جزء كحول أيزوبروبيل. ضع المنظف على القماش ثم قم بالمسح.

• لا تستخدم منظف أكريليك أو عامل تلميع. ولا تحاول التلميع يدويا أو إصلاح الخدوش في هذا المنتج حتى لا تسبب في الإضرار بالطبقة الخارجية.

التخزين:

• تجنب التخزين في المناطق التي يمكن أن يحدث بها تكثيف.

• يجب ترك الغطاء على الشريحة أثناء التخزين والتصنيع لتجنب التلف. وفي حال إزالة غطاء الطبقة الواقية، استخدم لوح خرقة ثنائي الطبقات أو قطع من الورق المحايد للقلوية للفصل بين المنتجات أثناء التخزين. يساعد الفصل بين المنتجات بشكل ملائم أثناء التخزين في سهولة إعادة الاستخدام.

• عند تخزين شرائح الأكريليك رأسيا، يجب الانتباه لتجنب التشوه. يجب وضع الشرائح بزاوية لا تزيد عن 10 درجات من الوضع الرأسي مع الدعم بشكل كامل لمنع الانحناء أو السقوط.

• عند تخزين الشرائح أفقيا، قم بتكديس الشرائح الأكبر حجما في الأسفل لمنع الانحناء.

• زجاج الأكريليك لا يتأثر بظروف البيئة العادية أو درجات حرارة التخزين العادية، ويمكن أن يتحمل درجات الحرارة الزائدة من 30 درجة فهرنهايت (-34 درجة مئوية) إلى 140 درجة فهرنهايت (60 درجة مئوية) أثناء الشحن. لا ينصح بتعرض المنتج لدرجات حرارة زائدة أثناء التخزين لفترات طويلة.

القطع:

• الكثير من الموزعين يقدمون خدمات القطع حسب الطلب، مما يمكن أن يقلل تماما من الحاجة إلى هذه الخطوة. اتصل بالموزع الخاص بك للتحقق من توافر خدمات القطع حسب الطلب على الموقع www.tru-vue.com/Find-ADistributor.

• إذا كنت تقوم بقطع الأكريليك بنفسك، تأكد من أن سطح القطع الذي تستخدمه نظيفا وخاليا من الاتساخ. وباستخدام أداة قطع مناسبة للعديد من المواد، قم بتحزيز الشريحة عدة مرات ثم اضغط بقوة للانتزاع والكرس. نوصي أيضا بتزك الطبقة الواقية على الشريحة أثناء القطع والتصنيع.

trulife™
Anti-Reflective Single-Sided Acrylic
for Facemounting and Printing



www.tru-vue.com



مصنع موثوقا به لمنتجات الزجاج
العالية الجودة لصناعة الأطر

Tru Vue, Inc. و Tru Vue هي علامات تجارية مسجلة، و TruLife™ علامة تجارية لشركة Tru Vue, Inc. McCook. ©
M99-01375ARB 0414. جميع الحقوق محفوظة. © Tru Vue 2014. IL USA.